инструкция по эксплуатации пробки РЕЗЬБОВОЯ ТОПЛИВНОГО БАКА С ЗАМКОМ

1 Назвачение

Пробка резьбовая топлавного бака с замком предназназена для установки на горловину топливного бака автомобакей производства ВАЗ.

2. Комплектность

ß	комплект	«Пробки»	BAC	Влодят:	
	1. Пробка	резьбова	ЯС	замком	

on I DIT. 2. Комплект ключей (два ключа и кольцо) - 1 комп.

3. Упаковочная коробка

4. Инструкция по эксплуатации

- 1 mr.

3. Правила обращения


Пробка резьбовая топливного бака с замком счень проста в обращении, однако, для долговечной работы эксплуатация за должна проводиться в соответствии с правидами, которые необходимо изучить.

Вставьте ключ в профильную прорезь замка. `

2. Указательной стороной установите ключ в положение a@TKP».

Винманней Если ключ не усганавлявается в положение «ОТКР», необходимо корпус пробки повернуть н 13-20° в любую сторону.

3. Навиштите «Пробку» на горловину топливного бака и поверните к точ на 180°.





должна находиться в положении Указательная сторона «3AKP».

4. Выньте ключ и проверьте вращение корпуса пробки-Корпус пробки должен вращаться легко и без заедания. 5. Для свинчивания «Пробки» ключ своей указательной

стороной должен быть установлен в положение «ОТКР».

6. Рекомендуется 1-2 раза в год замок смазывать графитным порошком. Для смазки замка окуните рабочую часть ключа в графитный порошок и 2-3-х кратным его вводом и поворотом произведите смазку.

Винманне!

1. Закодированный комплект ключей соответствует только одной «Проэке».

2: Ключ вынимается из замка только в том положении, когда его плоскость перпендикулярна надансям «ОТКР», «3AKP».

3. Во избежание поломок ключ должен быть иставлен в чилиндр замка до упора.

4. Гарантия

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу «Пробки» при правильной ее эксплуатации в течение одного года с момента продажи магазином.

Все замечания по работе и эксплуатации «Пробки» высылайте по адресу:

эльяновская обл., г. Димитровград, ДААЗ Димитровградская горуни, Заказ № 421 — 10.000